

PROTECTION ET MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE!

- > FONCTIONNALITÉ ET ÉLÉGANCE
- > ESTHÉTIQUE ET CONFORT
- > PROTECTION ET OCCULTATION SOLAIRE



Aspect rainuré ou lisse	
Epaisseur du feuillard	0,50 mm
Largeur du profilé	63,4 mm
Pas de lame	50 mm
Module de lame	12 mm
Largeur maxi	4,5 m
Hauteur maxi	3 m
Surface maxi	12 m²
Nombre de lames sur 1 m	20
Densité de la mousse	94 kg/m³
Poids	5 kg/m²

NOS EXIGENCES

L'AMÉLIORATION CONTINUE DE VOTRE CONFORT GRÂCE À DES NOUVEAUX PRODUITS PERFORMANTS ALLIANT QUALITÉ ET ESTHÉTISME.

Profilée dans notre unité Profilage du Sud-Ouest à Lespinasse avec un feuillard robuste de 0,50 mm d'épaisseur et injectée d'une mousse de 94 kg au m³, la nouvelle lame EL50 vous offre une excellente qualité de fermeture pour des baies de grandes dimensions.

Pourvu de larges ajours (180 mm x 5 mm), le profil **EL50** permet de gérer efficacement la luminosité et l'aération tout en conservant une parfaite occultation en position fermée, le tout, dans un design contemporain.

Enfin, avec son pas de 50 mm, la lame **EL50** s'enroule parfaitement dans tous les coffres du marché.

En résumé, le volet roulant assemblé avec le profil **EL50**, est le produit de qualité qui permet d'allier :

- > Performance
- > Esthétisme
- > Confort
- > Sécurité



Z.I. EURONORD 3, IMPASSE DE VALENCE, 31150 BRUGUIERES TÉL. 05 62 798 798 / FAX 05 62 798 797

sodicob fr / contact@sodicob fr